



## C60B4-N | Eshalite U60K-N

### Bitumenemulsion zur Nachbehandlung von Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln

- Werksbezeichnung:** Eshalite U60K-N
- Anwendung:** Zur Nachbehandlung von Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln, um eine Oberflächenversiegelung zu erzielen.  
Die Wahl einer geeigneten Bitumenemulsion ist ein wichtiges Detail für die Verarbeitung.
- Eigenschaften:** Eshalite U60K-N ist in Funktionsweise und Brechverhalten speziell für die Herstellung einer Versiegelung auf hydraulisch gebundenen Schichten konzipiert und entspricht den Anforderungen an Bitumenemulsionen zur Nachbehandlung von Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln gem. TL BE-StB 15 | EN13808:2013. Die sich daraus ergebende verpflichtend zu verwendende Kurzbezeichnung, ausgedrückt in Buchstaben und Zahlen, dient einer europaweit eindeutigen Zuordnung und beschreibt wichtige Eigenschaften. Der Zusatz N wiederum obliegt dem nationalen Leitfaden und gibt den genauen Verwendungszweck der Emulsion vor.
- Verarbeitung:** maschinell mit speziellen Verarbeitungsgeräten
- Lieferform:** lose im Tanksattelaufleger oder geeigneten Behältern
- Lagerung:** Frostfreie Lagerung in geschlossenen Behältern. Vor Sonneneinstrahlung schützen. Eshalite U60K-N ist nach Anlieferung zur alsbalden Anwendung bestimmt.
- Information:** Auf unserer Homepage können Sie jederzeit weitere wichtige Informationen abrufen.

Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse der Entwicklung und Anwendung. Sie sollen über unsere Produkte informieren und haben nicht die Bedeutung, die Eignung für bestimmte Einsatzzwecke zuzusichern. Änderungen der in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen behalten wir uns jederzeit vor.